

Gorila Oil 10W-40

Vysoce výkonný motorový olej

Popis

GORILA OIL 10W-40 je částečně syntetický, vysoce výkonný motorový olej oblíbené třídy 10W-40, určený pro celoroční provoz užitkových i osobních vozidel. Vyhovuje požadavkům pro splnění emisní třídy EURO 4 a nižších. Vysokou výkonnost tomuto oleji propůjčuje speciální kvalitní polosyntetický základový olej spolu s vysoce kvalitními moderními aditivy.

Použití

GORILA OIL 10W-40 je možné používat v nákladních i osobních automobilech a ve stavebních a zemědělských strojích mnoha typů a značek. Jeho výhod lze zejména využít ve smíšených vozových parcích, sestávajících se z vozidel různých výrobců a různého stáří, do benzínových i dieselových vysoce výkonných motorů, včetně všech motorů přepínaných turbodmychadly.

Vlastnosti a výhody

- Mimořádná odolnost vůči oxidaci omezuje tvorbu usad a kalů v motorech.
- Snižuje spotřebu paliva oproti konvenčním motorovým olejům viskozitní třídy SAE 15W-40.
- Zdokonalené vlastnosti oleje při nižších teplotách umožňují bezproblémovou startovatelnost motoru za studena. Garantuje rychlé promazání motoru v zimě a současně zaručuje dostatečně silný mazací film při plném výkonu motoru v letních teplotách.
- Je neutrální k těsnícím materiálům a chrání před korozí i při nepříznivých podmínkách.

Specifikace

ACEA E7

API CI-4/SL

Technická data

Hustota při 15 °C	861 kg/m ³
Kinematická viskozita při 40 °C	84,8 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	13,4 mm ² /s
Bod tuhnutí	-33 °C
Bod vzplanutí	215 °C
Viskozitní index	160

Datum poslední revize : 05.05.2025

Data uvedena na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenes zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.