

Gorila Oil HVLP 46

Vysoce výkonný hydraulický olej

Popis

Gorila Oil HVLP 46 je výkonný vícerozsahový hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem tuhnutí.

Tento olej převyšuje vlastnosti klasických hydraulických olejů třídy HLP.

Pokrývá požadavky viskozitních tříd ISO VG 32, 46 a 68.

Moderní aditiva zajišťují optimální čistotu hydraulických komponentů a usnadňují filtrovatelnost oleje i za přítomnosti vody.

Vyznačuje se vynikající ochranou proti korozi.

Olej je neutrální vůči těsnícím materiálům a nátěrům.

Použití

Gorila Oil HVLP 46 je primárně určen pro velmi namáhané hydraulické systémy pracující v extrémních teplotních podmínkách.

Specifikace

DIN 51524 část 3 - HVLP

ISO 11158 HV

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C	44,9 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	8,1 mm ² /s
Bod tuhnutí	-42 °C
Bod vzplanutí	210 °C
Viskozitní index	155

Datum poslední revize : 05.05.2025

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.