

DETAILNÍ INFORMACE



Technické parametry - Pásový minibagr GORILA G26SE I PRO CAB

Rozměry	
Celkové rozměry	3850 x 1300 x 2380mm
Šířka radlice (na úzko / široko roztažené patky)	1300 / 1500mm
Výška hrany radlice	292mm
Šířka pásů od středu ke středu	1050/1250mm
Vzdálenost od středu rotace ke konci pásu	930mm
Šířka pásů	250mm
Min. Světla výška	170mm
Šířka standardně dodávané lžice (se zuby / bez zubů)	460mm/410mm
Délka pásů	1860mm
Rozteč kol pásů	1475mm
Pracovní rozsah	
Max. Výška kopání	3880mm
Max. Výška vykládky	2550mm
Typ stroje	Pásové rypadlo
Max. Hloubka kopání	2320mm
Max. Hloubka vertikálního kopání	1900mm
Max. Vzdálenost kopání	4140mm
Max. Vzdálenost kopání na zemi	4015mm
Min. Poloměr otáčení přední části	1850mm
Min. Poloměr otáčení zadní části	710mm
Maximální výška radlice	340mm
Maximální hloubka radlice	270mm
Vodorovný pohyb lžice do prava	590mm
Vodorovný pohyb lžice do leva	620mm
Výkonové parametry	
Celková hmotnost	2600kg
Objem lžice	0.066m ³
Motor	KUBOTA D1105
Obsah	1,106L
Jmenovitý výkon	19HP
Rychlost pojezdu (Pomalou/Rychle)	2.4-4.2 km/h
Rychlost otáčení základny	10 otáček/ min
Úhly mimoosého kopání	75/55°
Max.stoupání	30°
Tlak na zem	0.29kgf/cm ²
Trhací síla lžice	18.4 kN
Materiál pásů	Guma
Objem palivové nádrže	28L